

LAVANDERÍA PROFESIONAL

ThomilMATIC®

S-6



**SUAVIZANTE ANTIESTÁTICO
PERFUMADO EFECTO
NEUTRALIZANTE**

Pictogramas de uso:



PRESENTACIÓN:

LPCL045: 1 Garrafa de 20 kg.

Pictogramas de señalización:

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE
ALIMENTOS: 37-0000271/M

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/2004/CE

Descripción:

SUAVIZANTE CON NEUTRALIZANTE PARA EL LAVADO TEXTIL
Suavizante antiestático con neutralizante de alcalinidad.

Aplicaciones:

Producto concentrado de baja dosis, agradablemente perfumado que evita la aparición de moho sobre la ropa, facilita el planchado-calandrado, reduce los tiempos de secado de los textiles y elimina la carga estática que adquiere la ropa tras el proceso de lavado. Neutraliza los restos de cloro y alcalinidad tras las fases de lavado y blanqueo, alargando la vida útil de los tejidos. Aporta un efecto bactericida a los textiles tratados. Totalmente soluble en agua.

Modo de empleo:

En el último aclarado, añadir de 3 a 5 grs de producto por cada kg. de ropa seca, en función del nivel de ph del agua. Aumentar la dosificación del producto si se han utilizado excesivas cantidades de cloro o detergentes alcalinos.

Características Técnicas:

*PROPIEDADES:

Suavizante textil antiestático neutralizante. Antifúngico y bactericida.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO.....	Líquido opaco.
COLOR	Azul.
OLOR.....	Floral.
pH (20°).....	2.0 +/- 0.5
DENSIDAD (20°).....	Aprox.1.000 g/cm ³
VISCOSIDAD (20°C)	100-300 cps

*COMPOSICIÓN:

Tensioactivo catiónico, desinfectante, perfume y conservante.

Conservación y Almacenaje:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

Seguridad y manipulación:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

Advertencias:

En caso de ingestión accidental consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO
TÉCNICO atenderá sin
compromiso cualquier duda o
consulta sobre el producto o su
aplicación.

Tel. (+34) 902.116.836

**Thomil**
profesional

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com